

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ARTIGO

**YODA**

GAMA

**TT**

REF

**1204.02**

TAMANHOS

**35-48**

NORMA DE CERTIFICAÇÃO

**EN ISO 20345:2011 CE S3 HRO SRC**

REQUISITOS ADICIONAIS:

**EC 61340-4-3 ESD CLASS 1****PROTEÇÃO BIQUEIRA:**

KEVLAR (resistente ao impacto 200J e compressão 15Kn)

**PROTEÇÃO PALMILHA:**

COMPÓSITO (resistente à penetração 1100 N)

**SOLA:**

PU DIRETAMENTE INJETADO + BORRACHA

Sola anti-vibração, antiestática, estabilidade lateral, resistente à hidrólise.

Sola dissipativa de cargas electroestáticas (ESD) - IEC 61340-4-3.

**PALMILHA DE LIMPEZA:**

LAVORO ARNETECH X-MAX ANTISTATIC

**MATERIAIS DO CORTE:**

PELE NOBUCK CASTANHA WR

**MATERIAIS DO FORRO:**

TÊXTIL DRYLEX PRETO

**LARGURA:**

11

**APLICAÇÕES DO PRODUTO:**INDÚSTRIA E SERVIÇOS  
ELETRÓNICA