

Base metálica H (60x60)

Base metálica HR (60x40)



Base metálica H (60x60) + Kit de fixação

**BASE METÁLICA H / BASE METÁLICA HR**

Base Metálica para fixação de poste metálicos a muros sem necessidade de abrir buracos.

**Descrição do Produto****Resistente e Universal**

Base metálica para fixação de poste universal. Suporte de alta resistência, durável e seguro, garantindo todos os padrões de confiança.

**Facilidade de montagem**

O poste H inclui kit de fixação: 4 parafusos M6 de Ø8 + buchas e 4 capas para revestimento dos mesmos.

**Dimensões Standard**

Base metálica H produzida em chapa galvanizada de 3mm, e calha de fixação de poste de 2mm.

Base metálica HR Reforçada produzida em chapa galvanizada de 5mm, e calha de fixação de poste de 4mm.

**Especificações da Galvanização**

Base tubular, com secção transversal quadrada, produzida em chapa de aço galvanizado (Sendzimir) com uma cobertura mínima de zinco de 100 gr/m<sup>2</sup>.

**Especificações do Revestimento**

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 120µm (microns). Antes do revestimento é exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma aderência eficaz do poliéster.

**Aplicações**INDÚSTRIA  
LOGÍSTICARECINTOS  
DESPORTIVOS

RESIDENCIAL


ESPAÇOS  
PÚBLICOSEDIFÍCIOS  
PÚBLICOSAEROPORTOS  
EST. MILITARES**Aplicações**

Verde	RAL 6005
Branco	RAL 9010
Cinza Claro	RAL 7030
Cinza Escuro	RAL 7016
Castanho	RAL 8017

Outras cores, sob consulta.

**Características do Produto**

Produto	Dimensões do poste (mm)	Altura (mm)	Dimensões da Base (mm)	Espessura da chapa (mm)
Base metálica H	60 x 40	140	100 x 100	2
	60 x 60	140	100 x 100	2
Base metálica HR	60 x 40	200	110 x 110	4
	60 x 60	200	110 x 110	4

**Produtos Relacionados**

**Poste H:** Para fixação dos painéis na vedação. Inclui tampa, abraçadeira e parafusos auto-perfurantes.